

Ausschreibungstext

Woltman-Großzähler Trockenläufer für Kaltwasser bis 30 °C

Kontaktgeber nachrüstbar

| Position | Gegenstand | Stück | Stück / € | Gesamt / € |
|----------|--|-------|-----------|------------|
| 1 | Woltman-Verbundzähler | | | |
| | Kurzbaulänge PN 10/16 | | | |
| | Typ: WPV-XK für Kaltwasser bis 30 °C | | | |
| | - Volltrockenläufer | | | |
| | - Einbau horizontal, Steigleitung, Fallrohr | | | |
| | - Herausnehmbarer Messeinsatz Q3 = 4 m³/h | | | |
| | - Zählwerkskopf drehbar | | | |
| | - Kontaktgeber nachrüstbar | | | |
| | DN 50 Q3 = 25 BL: 270 mm Art. Nr. 13039 | | | |
| | DN 80 Q3 = 63 BL: 300 mm Art. Nr. 13040 | | | |
| | DN 100 Q3 = 100 BL: 360 mm Art. Nr. 13041 | | | |
| | zzgl. MID-Konformitätsentgelt | | | |
| 2 | Standard Impulswertigkeit für Reedkontakt: | | | |
| | DN 50 - DN 100 100 oder 1.000 Liter | | | |
| 3 | Zubehör | | | |
| | RKK-WPV 1,5 m Art. Nr. 13999 | | | |

